

Produktbroschüre

05.09.2026

KERN KFA 6000V20

Wiegebalken Stahl lackiert

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Wiegebalken Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken
- Verbindungskabel ca. 5 m

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 1270×160×115 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 80 kg

PIKTOGRAMME

Standard



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht ca.
KFA 600V20S	600 kg	200 g	5 m	800×120 mm	32 kg
KFA 1500V20	1500 kg	500 g	5 m	1200×120 mm	38 kg
KFA 3000V20	3000 kg	1 kg	5 m	1200×120 mm	36 kg
KFA 3000V20L	3000 kg	1 kg	5 m	2000×120 mm	55 kg
KFA 6000V20	6000 kg	2 kg	5 m	1200×160 mm	80 kg
KFA 6000V20L	6000 kg	2 kg	5 m	2000×160 mm	125 kg

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-132	DAkS-Kalibrierschein 963-132
965-415	Zusammenbau Komponenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-106	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-106

KERN Piktogramm-Übersicht



Staub- und Spritzwasserschutz IP67



Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage