PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

05.09.2026

KERN KFP 30V40LM

Plattform: komplett aus Edelstahl

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Plattform: komplett aus Edelstahl
- 1 Wägezelle, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 500×400×120 mm, Edelstahl
- Verbindungskabel ca. 3 m
- Nettogewicht ca. 11 kg

PIKTOGRAMME

Standard



Factory



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Eichwert [e]	Mindestlast [Min]	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht ca.
KFP 6V40M	6 kg	500 mg	1 g; 2 g	20 g	3 m	300×240 mm	7 kg
KFP 15V40LM	15 kg	1 g	2 g; 5 g	40 g	3 m	400×300 mm	7 kg
KFP 15V40M	15 kg	1 g	2 g; 5 g	40 g	3 m	300×240 mm	4,8 kg
KFP 30V40LM	30 kg	2 g	5 g; 10 g	100 g	3 m	500×400 mm	11 kg
KFP 30V40M	30 kg	2 g	5 g; 10 g	100 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KFP 60V40LM	60 kg	5 g	10 g; 20 g	200 g	3 m	500×400 mm	11 kg
KFP 60V40M	60 kg	5 g	10 g; 20 g	200 g	3 m	400×300 mm	10 kg
KFP 150V40LM	150 kg	10 g	20 g; 50 g	400 g	3 m	650×500 mm	20 kg
KFP 150V40M	150 kg	10 g	20 g; 50 g	400 g	3 m	500×400 mm	12 kg
KFP 300V40M	300 kg	20 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	3 m	650×500 mm	20 kg

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-128	DAkkS-Kalibrierschein 963-128
965-228	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-228
965-411	Zusammenbau Komponenten 965-411 (< 50kg)
970-104	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-104

KERN Piktogramm-Übersicht

	Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP68
	Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag
	Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage