PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

04.09.2026

# SAUTER CP 3-3P1

Single-Point-Wägezelle aus eloxiertem Aluminum

DEUTSCH



## KONTAKT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## MERKMALE

- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße 250×350 mm

## HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie und Fertigung
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittel und Pharma
- Maschinen- und Anlagenbau
- Forschung und Entwicklung

## PIKTOGRAMME

Standard




Option




## MODELLÜBERSICHT

| Modell | Wägebereich [Max] |
|---|---|
| CP 3-2-3P1 | 3 kg |
| CP 3-3P1 | 3 kg |
| CP 5-3P1 | 5 kg |
| CP 6-3P1 | 6 kg |
| CP 8-3P1 | 8 kg |
| CP 10-3-3P1 | 10 kg |
| CP 10-3P1 | 10 kg |
| CP 15-3-3P1 | 15 kg |
| CP 15-3P1 | 15 kg |
| CP 20-3P1 | 20 kg |
| CP 30-3P1 | 30 kg |
| CP 35-3-3P1 | 35 kg |
| CP 35-3P1 | 35 kg |

DEUTSCH

| Modell | Wägebereich [Max] |
|---|---|
| CP 40-3P1 | 40 kg |
| CP 50-2-3P1 | 50 kg |
| CP 50-3P1 | 50 kg |

## ZUBEHÖR

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| CJ P2 | Junctionbox CJ P2, Anschlussmöglichkeiten: 2, Aluminium, |
| CJ P4 | Junctionbox CJ P4, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Junctionbox CJ P4PG, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, |
| CJ X467 | Junctionbox CJ X467, Anschlussmöglichkeiten: 4, rostfreier Stahl, |
| CJ X468 | Junctionbox CJ X468, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, |
| YKV-01 | Digitaler Wägetransmitter YKV-01 |
| YKV-02 | Digitaler Wägetransmitter YKV-02 |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 965-404 | Kabelverlängerung 965-404 (4–7 m) |
| 965-411 | Zusammenbau Komponenten 965-411 (< 50kg) |
| 970-011 | Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-011 |

# KERN Piktogramm-Übersicht

| | |
|---|---|
|  | Staub- und Spritzwasserschutz IP65 |
|  | Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage |
|  | Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag |
|  | Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage |
|  | Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage |

DEUTSCH