

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN KFA 600V20S

Wiegebalken Stahl lackiert

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Wiegebalken Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Besonders kompakte Version, z. B. zum Verwiegen von Tieren in Transportboxen oder Käfigen

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 870×170×83 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 32 kg

PIKTOGRAMME

Standard



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht
	[Max]	[d]			ca.
KFA 600V20S	600 kg	200 g	5 m	800×120 mm	32 kg
KFA 1500V20	1500 kg	500 g	5 m	1200×120 mm	38 kg
KFA 3000V20	3000 kg	1 kg	5 m	1200×120 mm	36 kg
KFA 3000V20L	3000 kg	1 kg	5 m	2000×120 mm	55 kg
KFA 6000V20	6000 kg	2 kg	5 m	1200×160 mm	80 kg
KFA 6000V20L	6000 kg	2 kg	5 m	2000×160 mm	125 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YKV-01	Digitaler Wägetransmitter YKV-01
YKV-02	Digitaler Wägetransmitter YKV-02

DIENTSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-130	DAkKS-Kalibrierschein 963-130
965-413	Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-104	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-104

KERN Piktogramm-Übersicht



Staub- und Spritzwasserschutz IP67



Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage